

Tout d'un coup


- ✓ souplesse respectueuse de l'animal
- ✓ adhérence optimisée
- ✓ onglons secs
- ✓ moins d'émissions

profiDRAIN

Tapis à canaux en caoutchouc pour des allées de circulation plus sèches et des onglons sains

✓ **61 % d'ammoniac en moins***
par rapport à un sol béton plat

*valeur moyenne de 61 %, valeur maximale de 70 %
Source des données : ANECO, Compte rendu des résultats no. 70198-002 du 16.05.2024

 Le tapis caoutchouc réduisant les émissions qui peut bénéficier de subventions dans plusieurs pays !

profiDRAIN



surface optiGrip, bombée avec pente



profil en crampons coniques

| **ÉPAISSEUR**
30 mm

| **PARTIE SUPÉRIEURE**
optiGrip, bombée

| **SPÉCIALITÉ**



| **CONFORT**



| Surface bombée avec une pente d'env. 6 % vers le canal

- > évacue les liquides de manière rapide et fiable
- > produit des onglons secs et favorise ainsi la santé des onglons
- > réduit les émissions d'ammoniac par l'évacuation rapide de l'urine (séparation rapide des fèces et de l'urine)
- > 61 % d'ammoniac en moins (valeur moyenne de 61 %, valeur maximale de 70 %; source des données : ANECO, Compte rendu des résultats no. 70198-002 du 16.05.2024)

| Surface optiGrip avec l'abrasif de corindon

- > offre une adhérence accrue
- > favorise la forme de l'onglon parfaite par l'usure de l'onglon optimisée

| Surface de contact d'une souplesse ménageant les onglons procure un confort de déplacement agréable

| Canaux longitudinaux retiennent les liquides jusqu'au nettoyage suivant

| Montage simple : tapis individuels maniables avec des fixations éprouvées

| Convient aux bâtiments neufs et aux rénovations

Évacuation du fumier par racleur :

La lèvre de raclage doit être adaptée aux canaux dans le revêtement caoutchouc.

Nous coopérons avec des fabricants de racleurs renommés qui proposent déjà des solutions. Pour adapter le contour exact, nous vous assistons avec plaisir avec notre expérience de longues années. En plus s'appliquent les prescriptions racleur KRAIBURG.

Fréquence de raclage recommandée pour une réduction optimale des émissions :

au moins toutes les 2 heures



Important :

contrôler le racleur au moins une fois par an et arrondir les arêtes vives !

DIMENSIONS

ÉPAISSEUR

30 mm

LARGEUR

96 - 196 cm
tous les 2 cm
(> 196 cm sur demande)

LONGUEUR

125 cm



| Système de fixation KRAIBURG

- > stable et sûr
- > arrondi et enfoncé

Votre distributeur agréé KRAIBURG :



Merci d'observer les prescriptions et notices de montage KRAIBURG respectives, contenant des informations précieuses ainsi que des astuces. Celles-ci sont disponibles auprès de votre distributeur agréé KRAIBURG ou sur kraiburg-elastik.com.



Les produits présentés ici peuvent être uniquement utilisés conformément aux applications citées. Sous réserve de modifications techniques. Tolérances voir kraiburg-elastik.com. Ici s'appliquent nos conditions générales de vente. En cas de litige, seule la version allemande de ce document fera foi.